

Spanschroef RVS open huis oog/haak M5

Binnendiameter (id)	8 mm
Breedte opening (c)	7,5 mm
Ca. gewicht	33 gr
Draad (gw)	M5
Lengte 1 (l1)	110 mm
Lengte (l)	165 mm
Materiaal diameter (ø)	4,3 mm
Veilige werkbelasting	40 kg

Spanschroef RVS open huis oog/haak M6

Binnendiameter (id)	10 mm
Breedte opening (c)	9,0 mm
Ca. gewicht	64 gr
Draad (gw)	M6
Lengte 1 (l1)	145 mm
Lengte (l)	210 mm
Materiaal diameter (ø)	5,3 mm
Veilige werkbelasting	70 kg

Spanschroef RVS open huis oog/haak M8

Binnendiameter (id)	14 mm
Breedte opening (c)	12,0 mm
Ca. gewicht	128 gr
Draad (gw)	M8
Lengte 1 (l1)	190 mm
Lengte (l)	280 mm
Materiaal diameter (ø)	7,0 mm
Veilige werkbelasting	125 kg

Spanschroef RVS open huis oog/haak M10

Binnendiameter (id)	16 mm
Breedte opening (c)	13,0 mm
Ca. gewicht	246 gr
Draad (gw)	M10
Lengte 1 (l1)	240 mm
Lengte (l)	345 mm
Materiaal diameter (ø)	8,9 mm
Veilige werkbelasting	195 kg

Spanschroef RVS open huis oog/haak M12

Binnendiameter (id)	18 mm
Breedte opening (c)	14,0 mm
Ca. gewicht	558 gr
Draad (gw)	M12
Lengte 1 (l1)	300 mm
Lengte (l)	455 mm
Materiaal diameter (ø)	10,9 mm
Veilige werkbelasting	280 kg

Spanschroef RVS open huis oog/haak M16

Binnendiameter (id)	26 mm
Breedte opening (c)	18,0 mm
Ca. gewicht	984 gr
Draad (gw)	M16
Lengte 1 (l1)	390 mm
Lengte (l)	580 mm
Materiaal diameter (ø)	14,5 mm
Veilige werkbelasting	515 kg